目　录

opencodex 介绍

opencodex 介绍

opencodex 介绍与安装、卸载指南

> *项目：lidge-jun/opencodex · npm 包：* `@bitkyc08/opencodex` *· 命令：* `ocx` *（也可使用* `opencodex` *）。本文描述该项目，不是 OpenAI 官方 Codex CLI 的卸载指南。*

1. 它解决什么问题

opencodex 在本机运行代理服务，将 Codex 等客户端的请求路由到已配置的模型提供商，并提供模型选择、组合路由和管理面板。可用的提供商、登录方式、搜索与视觉能力取决于当前版本、账号权限及具体配置，不应把项目支持列表理解为所有模型都能直接使用。

默认面板地址通常为 `http://localhost:10100` 。将服务绑定到非本机地址前，应按官方文档配置 API 认证并限制网络访问，不要直接将管理面板公开到互联网。

2. 安装与初次使用

npm 全局安装

需要 Node.js 18 或以上。npm 安装包会准备所需的 Bun 运行时，通常无需另外安装 Bun。

```
npm install -g @bitkyc08/opencodex
ocx --version
ocx start
```

打开面板配置提供商。若需交互式初始化，在另一个终端执行 `ocx init` ； `ocx init` 不负责启动代理。后台运行可使用 `ocx service` ，并通过 `ocx service status` 检查服务状态。

若 npm 明确提示 Bun 的安装脚本被阻止，参照官方安装文档重新安装；不要仅凭警告提示执行缺少包名的命令。

其他安装形式

官方也提供独立二进制发行包；它不依赖全局 npm 安装，应保留发行包要求的配套目录。桌面应用是另一种安装形式，可能携带自己的 `ocx` ，卸载 npm 包不会自动卸载桌面应用。从源码运行主要适合参与开发，步骤以仓库当前说明为准。

3. 日常管理命令

目标	命令	说明
查看状态	`ocx status`	检查代理和服务状态
诊断问题	`ocx doctor`	查看环境与连接问题

目标	命令	说明
检查健康	`ocx health`	检查代理是否健康
停止运行	`ocx stop`	停止代理，通常同时恢复 Codex 原生配置；不卸载软件
仅移除托管服务	`ocx service uninstall`	移除后台服务并恢复 Codex；保留 CLI 包
只恢复 Codex 路由	`ocx restore`	恢复 Codex 原生配置，但不停止代理；`ocx eject` 为别名
更新 CLI	`ocx update`	更新前核对发布说明和当前运行状态

如果桌面应用正在管理代理，直接运行 `ocx stop` 后应用可能再次启动代理。先从桌面应用退出或使用其停止代理功能，再进行卸载。

4. 完整卸载：按安装方式操作

npm 全局安装

先关闭桌面应用（如已安装），再在仍可使用 `ocx` 命令时依次执行：

```
ocx status
ocx uninstall
npm uninstall -g @bitkyc08/opencodex
```

`ocx uninstall`（别名 `ocx remove`）负责停止代理、移除后台服务与 Codex 启动 shim，并恢复 Codex 原生配置；之后的 `npm uninstall -g` 才移除全局安装的 CLI 包。不要颠倒顺序：若先删 npm 包，可能失去正常恢复配置与清理服务的命令。

若当初使用 pnpm 全局安装，完成 `ocx uninstall` 后，将最后一步换为：

```
pnpm remove -g @bitkyc08/opencodex
```

`ocx uninstall` 只有在配置恢复全部成功、且能确认目录归属时，才会清理自身的本地配置。旧版本目录、共享目录或自定义的 `$OPENCODEX_HOME` 可能保留，不能据此直接删除整个目录。先检查其中的提供商设置、OAuth 凭据和日志是否需要备份，再决定是否手工清理；备份文件也应按敏感信息保护。

独立二进制或桌面应用

先运行该安装形式可用的 `ocx uninstall` 完成服务与 Codex 配置恢复，再按发行包/操作系统的卸载方式移除二进制或桌面应用。桌面应用与全局 CLI 可以并存，应分别检查，不能只删除其中一个就认为全部卸载完成。源码运行的安装目录也应在确认没有后台服务引用后再处理。

卸载后核对

确认代理不再运行，Codex 能按预期使用其原生配置；检查是否还有后台服务、桌面应用或其他 `ocx` 安装路径。如果 `ocx uninstall` 报错，先处理配置恢复失败，再移除 CLI 包，不要直接删除 `~/.codex` 或 `~/.opencodex`。

5. 官方资料

- 安装指南
- CLI 生命周期：停止、服务与卸载
- 项目仓库

> *本文在原介绍基础上补充了官方卸载流程。命令和平台行为可能随版本变化，执行前以当前发行版文档为准。*